

## CITERNES DE TRANSPORT

Inox 304L ou 316L



### Principales options :

1. Niveau
2. 2 ou 3 compartiments
3. Epalement (à prévoir à la commande)
4. AirTecWine
5. Tandem

### Equipements Origine :

- Trou d'homme
- Clapet pression-dépression
- Echelle

	CTI 3300	CTI 4000	CTI 5000	CTI 6000	CTI 8000	CTI 100 Tandem	CTI 140 Tandem
<b>CAPACITÉ</b>	<b>33 HL</b>	<b>40 HL</b>	<b>50 HL</b>	<b>60 HL</b>	<b>80 HL</b>	<b>100 HL</b>	<b>140 HL</b>
Longueur Cuve	280	280	333	333	434	452	552
Largeur x Hauteur Cuve	124	143 x 125	143 x 125	162 x 142	167 x 146	195 x 150	205 x 156
Largeur Roues	145	160	180	190	220	250	250
Hauteur Trappe	190	205	220	226	244	249	256
∅ Trappe	420 mm			520 mm			
Pneumatiques Origine	10.0/75 R15.3 760 x 274 5,2 bars	11.5/80 R15.3 844 x 297 4,75 bars	12.5/80 R15.3 885 x 312 5,8 bars		400/60 R22.5 1020 x 400 4,3 bars	445/45 R19.5 895 x 446 10 bars	445/45 R19.5 895 x 446 10 bars
Pneumatique Basse Pression	260/70 R15.3 755 x 270 6 bars	400/60 R15.5 875 x 405 3,6 bars		idem		~	~